



HECOEFG

Fissare, Ancorare, Connettere.

EFG PSK

Connettore per solai misti
legno - calcestruzzo



www.heco.it/it/connettore



✓ pre-foro non necessario

✓ resistente al fuoco

✓ installazione facile e veloce

✓ elevate resistenze e rigidzze

✓ adatto per cemento FRC

✓ non necessita di resine

Software di calcolo on-line

sempre aggiornato con le normative tecniche, semplice e intuitivo e con ampie possibilità di variazione dei materiali.

Certificazione europea ETA



Certificazione per l'utilizzo di una o di due viti direttamente su trave o sopra tavolato o sopra doppio tavolato; per l'utilizzo con calcestruzzo o frc.

Specifiche

Certificato unico per PSK1 (piastra fissata con una vite) e PSK2 (piastra fissata con due viti).

Elevate prestazioni di resistenza allo scorrimento.

Certificazione per applicazione direttamente sul trave oppure su tavolato singolo di spessore 25mm oppure per tavolato doppio di spessore totale 50mm.

Certificazione per calcestruzzo da C20/25, spessore minimo 50mm.

Certificazione per frc con spessore minimo 30mm.

Possibilità di aumentare la resistenza semplicemente utilizzando viti più lunghe.

Viti in acciaio al carbonio ad alta resistenza e zincatura esente cromo VI, per classe di servizio 1 e 2.

Piastra in acciaio S355.

Viti di lunghezza massima 160mm: il montaggio è molto veloce.

Viti a tutto filetto con certificazione ETA-19/0553 secondo EAD 130118-01-0603.

